

IP20

>1h
NiMH>290
lm

3W

CE

LED

F



SU Area



SU Road

Utanpåliggande LED-nödbelysning med individuell batteribackup och automatisk test.

230 VAC 50-60 Hz

NiMH batteri 4,8V 1,6Ah

Temperaturområde: +5°C - +50°C

I enlighet med standarderna:

EN 60598-2-22

EN 50598-1

Monteras utanpåliggande på tak (infästning med 2 skruvar). Lämplig för montering på brännbart underlag.

Tillverkad av vit polykarbonat.

Integrerad drivelektronik.

SU Road 741101 - Med lins för belysning av Utrymningsväg.

SU Area 741102 - Utan lins för belysning av öppen yta.

Finns även i följande varianter:


SU C Road 701101 - Central matning. Med lins för belysning av Utrymningsväg.

SU C Area 701102 - Central matning. Utan lins för belysning av öppen yta.





Garantitid: 3 år

Lisol Scandinavia AB
Box 31, 518 21 Sandared
Telefon 033-13 22 70
Fax 033-12 40 44
E-post exit@lisol.se
www.lisol.se

Mått



Avståndstabell

Monterings- höjd (m)	SU Road		SU Area	
	 1LUX	 1LUX	 1LUX	 1LUX
2,0	-	-	4,6	11,4
2,5	8,7	20,5	4,9	12,9
3,0	9,8	23,2	5,0	14,1
3,5	10,7	25,6	4,9	14,7
4,0	11,6	28,0	4,9	15,4