



LED

10 W

>300  
cd/m<sup>2</sup>

IP66

80 M

INFRA 4029-S-605-606

### Vägledande markering och varsel skylt LED

Utformad för väg- och tågtunnlar

Armaturhus i rostfritt syrafast stål EN1.4404  
Front i UV-resistent, självslocknande polykarbonat  
laminerad med easy-to-clean laminat.  
IP66  
Enkelsidig. Hög luminans.

Central matning 230V AC/DC. Individuell driver.



### SPECIFIKATIONER OCH TILLBEHÖR

#### Armaturhus:

1 mm rostfritt syrafast EN1.4404  
Vikt ca. 9,0 kg.  
Ventilerad  
IP66

#### Front:

3 mm PC long life UV-resistent,  
självslocknande.  
Easy-to-clean laminat.

#### Ljuskälla:

LED 4000K

#### Luminans:

>300 cd/m<sup>2</sup>

#### Effekt:

10 W

#### Temperaturomfång:

-30° - +50°

#### Kabel:

Radox 125 2x0,75mm<sup>2</sup>. 1,5 m  
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

#### Driver:

Modell 91. Individuell (avsäkrad, vidarekopp-  
lingsbar)

#### Montering:

XXXXX  
XXXXX

#### Option:

Pulverlackerad

CE branded. Made in Sweden

